



Темоклеевой пистолет

BeA 315

Для термоклея в стержнях Ø 43 mm

- Автоматический контроль температуры
- Цифровой температурный микроконтроллер
- Удобный в работе
- Безопасность и низкое потребление энергии
- Функция самодиагностики с индикацией

Применение

Текстильная промышленность, обивка, производство мебели



BeA 315


Характеристики



Маркировка	BeA 315
Напряжение	230 V
Потребляемая мощность	400 W
Скорость плавления	3,8 кг/ч
Система подачи	Вручную
Температурный контроль	Электронный, сменные температурные модули
Рабочее давление	-
Температурный диапазон	195° C + Модуль* 130° / 160° / 215°
Вес	1,15 кг
Длина кабеля	3 м
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления	

* в комплекте

Schmelzkleber



Durchmesser	Ø 43 mm
Material	SP = Sprayfähiger Schmelzkleber Basis Polyolefin
	HM = Schmelzkleber auf Ethylen-Vinylacetat-Basis
	PA = Schmelzkleber auf Polyamid-Basis

Joh. Friedrich Behrens AG
Industrielle Befestigungssysteme
Bogenstraße 43 - 45
22926 Ahrensburg
Germany

Weitere Informationen
erhalten Sie unter
Tel: + 49(0) 41 02 78 - 444
Fax + 49 (0) 41 02 78 - 270
eMail: info@bea-group.com
www.bea-group.com

BeA ist u.a. Mitglied in den folgenden Verbänden:

