



Стандартное, влагозащищённое покрытие или покрытие с усиленной сеткой

Давление до 100 бар в зависимости от рабочей температуры и модели

Температурные датчики: Pt100, Ni120, NTC (R)

Внутренний диаметр 8, 13, 16 или 20 мм

Внешний диаметр 30 или 40 мм

Широкий выбор длин до 14 метров

Нагреваемые шланги

КЛЕЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

Широкий ассортимент гибких, надежных и долговечных шлангов. Доступно множество внутренних диаметров, длин, различных электрических соединений, отвечающих всем стандартам рынка. Могут использоваться с самыми агрессивными типами клеев.

- Внутренняя фторопластовая трубка, усиленная стальной сеткой, имеет низкую адгезию и устойчива к высоким температурам и давлению.
- Энергоэффективность этих шлангов достигается использованием изолирующих элементов NOMEX.
- Шланги имеют высокий уровень однородности температуры по всей своей длине, без точек перегрева, ведущих к деградации клея.
- Потери нагрузки и перекручивание точек соединения минимизированы благодаря гладкой внутренней поверхности.
- Доступен широкий выбор дополнительных аксессуаров: гидравлические коннекторы, мини-фильтры, термоизолирующие элементы для соединений, электрические удлинители и фиксирующие опоры.
- Эти шланги могут быть использованы при разнообразных нанесениях, не только как часть установок Мелер, но и как запасные части к оборудованию других брендов.

(*) NOMEX является зарегистрированным товарным знаком DuPont.

